

Квартирные тепловые пункты

Комплектация LogoComfort 600 Deluxe и возможные опции



Рис. 1



Рис. 2

Дополнительные опции:		Комплектные станции	Цена, евро/ед.
		600 Deluxe	
Смесительный узел с 3-х ходовым электрическим смесителем и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60.	[артикул]	10512.12	658,03
Смесительный узел с термостатическим вентилем для автономной работы и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60. (Рис. №1)	[артикул]	10512.11	701,55
Смесительный узел с электрическим смесителем, который работает по постоянной температуре (по датчику), и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60	[артикул]	10512.13	798,34
Комплект отсечных шаровых кранов (один кран обратной линии имеет гильзу для датчика температуры счётчика тепла): для LogoComfort 600 Deluxe без рециркуляции ГВС 5 x Ду 20 мм & 2 x Ду 25 мм	[артикул]	10252.321	82,97
для LogoComfort 600 Deluxe с рециркуляцией ГВС (Рис. №2) 6 x Ду 20 мм & 2 x Ду 25 мм	[артикул]	10252.331	91,48

Распределительные гребенки системы "тёплый пол"

Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель "теплого пола" непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600 Deluxe. Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин., подключение со стороны греющих петель "теплого пола" - 3/4" (евроконус), термостатические вентили М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива. Габариты распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) x 792 мм (ширина). Pn=6бар.




Рис. 3



Рис. 4

Тип распределительной гребенки "теплого пола"	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
3 контура		10512.3	203,94
4 контура		10512.4	239,58
5 контуров		10512.5	268,63
6 контуров		10512.6	303,95
7 контуров		10512.7	331,96
8 контуров		10512.8	361,68
9 контуров	3	10512.9	393,06
10 контуров		10512.10	424,07
11 контуров		10512.31	454,55
12 контуров		10512.32	485,57

Декоративный кожух

Тип	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
Накладной кожух для LogoComfort 600 600 мм (ширина) x 1000 мм (высота) x 210 мм (глубина)	4	11200.2 L	195,22
Накладной кожух для LogoComfort 600 со смесительным узлом и распределительной гребенкой "теплого пола" 850 мм (ширина) x 1210 мм (высота) x 210 мм (глубина)	4	11100.73	412,24

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.