

Квартирные тепловые пункты

LogoComfort 500 & 600



Рис. 1

Рис. 2



Рис. 3

Дополнительные комплекты для подключения смесительных узлов системы "Теплый пол" к станциям LogoTherm 600.

Комплект содержит отдельный электронный насос Grundfoss Alfa 2 15-60, смеситель (или термостатический вентиль), привод смесителя (со встроенным термостатом, или с 3-х точечным управлением), обвязка предизолированными гофротрубами из нержавеющей стали. Имеет вывод под высокотемпературный контур радиаторного отопления и под низкотемпературный контур системы "теплого пола".

Внимание: Данные комплекты доустанавливаются только рядом со станциями LogoComfort 600 сбоку справа!

Тип дополнительного комплекта	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
Смесительный узел с термостатическим вентилем (М 13HE): до 10 петель "теплого пола" (до 100 м ²) 11-12петель "теплого пола" (до 130 м ²)	1	10512.2	770,84
		10512.23	765,89
Смесительный узел с электрическим сервоприводом, которым имеет встроенный термостат(М 27HE): до 10 петель "теплого пола" (до 100 м ²) 11-12петель "теплого пола" (до 130 м ²)	2	10512.21	885,31
		10512.24	885,92
Смесительный узел с электрическим сервоприводом, который имеет 3-х точечное управление и управляется от внешнего контроллера (М 12HE): до 10 петель "теплого пола" (до 100 м ²) 11-12петель "теплого пола" (до 130 м ²)	3	10512.22	741,89
		10512.25	743,45

Распределительные гребенки системы "тёплый пол"

Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель "теплого пола" непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600. Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин., подключение со стороны греющих петель "теплого пола" - 3/4" (евроконус), термостатические вентили М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива.

Габариты распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) x 792 мм (ширина).

Pn=6бар.

Тип распределительной гребенки "теплого пола"	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
3 контура		10512.3	203,94
4 контура		10512.4	239,58
5 контуров		10512.5	268,63
6 контуров		10512.6	303,95
7 контуров		10512.7	331,96
8 контуров		10512.8	361,68
9 контуров	1	10512.9	393,06
10 контуров		10512.10	424,07
11 контуров		10512.31	454,55
12 контуров		10512.32	485,57



Рис. 4



Рис. 5

Декоративный кожух

Тип	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
Накладной кожух для LogoComfort 500 500 мм (ширина) x 1000 мм (высота) x 210 мм (глубина)	5	11200.1 L	177,43
Накладной кожух для LogoComfort 600 600 мм (ширина) x 1000 мм (высота) x 210 мм (глубина)	5	11200.2 L	195,22
Накладной кожух для LogoComfort 600 со смесительным узлом и распределительной гребенкой "теплого пола" 850 мм (ширина) x 1210 мм (высота) x 210 мм (глубина)	5	11100.73	412,24

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.