

Квартирные тепловые пункты

LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM

Распределительные гребенки системы "тёплый пол"

Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель "теплого пола" непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600. Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин., подключение со стороны греющей петлей "теплого пола" - 3/4" (евроконус), термостатические вентили М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива.

Габариты распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) x 792 мм (ширина).

Pn=6бар.

Внимание: данные распределительные гребенки могут быть установлены только со станциями LogoComfort 600+!




Рис. 1

Тип распределительной гребенки "теплого пола"	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
3 контура		M14	245,53
4 контура		M15	274,94
5 контуров		M16	303,37
6 контуров	1	M17	345,19
7 контуров		TS-11301.17	375,62
8 контуров		TS-11301.18	402,80



Рис. 2

Декоративный кожух для монтажа на стене

Тип	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
Накладной кожух для LogoComfort 600+ 600 мм (ширина) x 800 мм (высота) x 210 мм (глубина)	2	11100.1	138,41
Накладной кожух для LogoComfort SLIM и SLIM+ 654мм (ширина) x 800 мм (высота) x 120 мм (глубина)	2	11100.10	420,49
Накладной кожух для распределительной гребенки "теплого пола" (только в сочетании с LogoComfort 600+)	3	11100.5	111,15



Рис. 3

Декоративный кожух для монтажа вровень со стеной (внутри стены)

Тип	Рисунок	Артикул	Цена, евро/ед.
Встраиваемый шкаф для LogoComfort 600+ 610 мм (ширина) x 1175 мм (высота) x 150-220 мм (глубина)	4	11100.4	152,16
Встраиваемый шкаф для LogoComfort SLIM и SLIM+ 670мм (ширина) x 835 мм (высота) x 110-160 мм (глубина)	5	11100.28	257,56



Рис. 4



Рис. 5

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.