

## радиаторные клапаны

Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
-----	-------------------	----------	---------	----------------

### Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем

Подключение под термостатическую головку М 30 x 1,5, с предварительной бесступенчатой настройкой (белый колпачок), никелированная латунь.  
**Pn 10 bar, Tmax 120°C.**



#### Проходной, ВР-НР

DN 15	⌵	95	20	123 804 1	9,73
DN 15		83	20	123 852 1	10,73
DN 20	⌵	105	20	123 805 1	18,46
DN 20		97	20	123 859 1	17,49



#### Угловой, ВР-НР

DN 15	⌵	58	20	123 810 1	10,32
DN 15		54	20	123 853 1	11,37
DN 20	⌵	65	20	123 811 1	20,26
DN 20		61,5	20	123 860 1	16,19



#### Осевой, ВР-НР

DN 15		58	20	123 818 4	14,10
-------	--	----	----	-----------	-------



#### Проходной, НР-НР (3/4" Евроконус)

DN 15	⌵	93	20	123 812 1	12,36
-------	---	----	----	-----------	-------



#### Угловой, НР-НР (3/4" Евроконус)

DN 15	⌵	58	20	123 813 1	12,36
-------	---	----	----	-----------	-------



#### Трехосевой, ВР-НР

DN 15 левый		57,5	20	123 884 1	14,80
DN 15 правый		57,5	20	123 885 1	14,80