



Термостатические головки StarTec 4 SRH с резьбовым соединением М 30 x 1,5

Термостатическая головка нового поколения! Обновлённый эргономический дизайн, сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Efficiency Label).

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
С установкой нуля	10	135 642 0	9,45
Без установки нуля	10	135 643 0	11,17



Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы со встроенными термостатическими вставками типа Heimeier (или Simplex-Pro) следующих производителей радиаторов:

ARA, Arbonia, BEMM, Bremo, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli, Ferro-Wär technik, Hagetec, Henrad, HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpan, Stelrad, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal, Zenith



Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым соединением М 30 x 1,5

С установкой нуля	10	135 239 2	9,37
Без установки нуля	10	135 300 2	10,37



Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым соединением М30x 1,5, с выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м	1	135 301 2	35,16
Длина чувствительного элемента 2,0 м	1	135 240 2	35,16
Длина чувствительного элемента 5,0 м	1	135 302 2	37,92
Длина чувствительного элемента 10,0 м	1	135 303 2	48,07



Электронная термоголовка RH60

электронный термостат, который адаптирован для монтажа на термостатический клапан радиатора с резьбой М30 x 1,5.

Электронный программатор/термоголовка радиатора RH60	1	135 084 0	46,89
--	---	-----------	-------

Данный термостат имеет следующие характеристики:

стильный и современный внешний вид; ЖК-дисплей с подсветкой; поддержание заданной температуры в помещении; недельная программа температурных режимов помещения; работа от 2-х батареек 2 x LR6/AA, 1,5 V ("пальчиковые", идут в комплекте); погрешность +/- 0,5 °C; Диапазон регулирования 4-30 °C; функции "Открытое окно", "Вечеринка", "Отпуск", "Комфорт", "Мороз", "Блокировка клавиатуры", "Защита от сквозняков"; защита клапана от залипания; индикатор заряда батареи и положения термклапана; индикатор состояния термклапана.

Размеры: L105 мм x D 65 мм