

Сепараторы воздуха с PALL-кольцами

Flamcovent



Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco. Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода.

Pn = 10 бар;
Tmin = -10 °C.
Tmax = 120 °C.

Тип	Подкл.	Gmax*, [м³/ч]	Qmax* ΔT=20 °C [кВт]	Размеры		Артикул	Цена, евро/ед.
				Ø [мм]	Н [мм]		
Flamcovent 22	22 мм	1,5	34.	98	151	28060	58,80
Flamcovent 3/4"	BP 3/4"	1,5	34.	88	151	28020	56,39
Flamcovent 1"	BP 1"	2,3	53.	100	171	28021	68,61
Flamcovent 1 1/4"	BP 1 1/4"	4,0	92.	114	192	28022	92,84
Flamcovent 1 1/2"	BP 1 1/2"	5,2	120.	114	192	28023	97,33
Flamcovent 2"	BP 2"	8,4	193.	131	213.5	28024	137,79

* - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с.

Flamcovent EcoPlus



Сепаратор воздуха Flamcovent в теплоизоляции из стиропора.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода.

Pn = 10 бар;
Tmin = -10 °C.
Tmax = 120 °C.

Тип	Подкл.	Gmax*, [м³/ч]	Qmax* ΔT=20 °C [кВт]	Размеры	Артикул	Цена, евро/ед.
				ДхШхВ [мм]		
Flamcovent EcoPlus 22	22 мм	1,5	34.	102 x 113 x 188	28660	84,17
Flamcovent EcoPlus 3/4"	BP 3/4"	1,5	34.	102 x 113 x 188	28620	83,60
Flamcovent EcoPlus 1"	BP 1"	2,3	53.	110 x 117 x 207	28621	93,15
Flamcovent EcoPlus 1 1/4"	BP 1 1/4"	4,0	92.	116 x 121 x 227	28622	124,45
Flamcovent EcoPlus 1 1/2"	BP 1 1/2"	5,2	120.	116 x 121 x 227	28623	130,35
Flamcovent EcoPlus 2"	BP 2"	8,4	193.	125 x 135 x 258	28624	166,45

* - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с.

Flamcovent V



Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco. Предназначен для установки на вертикальном участке трубопровода.

Pn = 10 бар;
Tmin = -10 °C.
Tmax = 120 °C.

Тип	Подкл.	Gmax*, [м³/ч]	Qmax* ΔT=20 °C [кВт]	Размеры		Артикул	Цена, евро/ед.
				W [мм]	Н [мм]		
Flamcovent V 22	22 мм	1,5	34.	160,5	189	28069	93,72
Flamcovent V 3/4"	BP 3/4"	1,5	34.	160,5	182	28005	98,77
Flamcovent V 1"	BP 1"	2,3	53.	184	204	28007	136,44
Flamcovent V 1 1/4"	BP 1 1/4"	4,0	92.	184	204	28008	137,13

* - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с.