

Автоматические воздухоотводчики

Flexvent Solar



Воздухоотводчик для ручного спуска воздуха (без поплавкового механизма) из гидравлического тракта гелиосистем, которые заполнены водой или антифризом на основе водного раствора гликоля.

Оснащен золотниковым отсечным клапаном (кран маевского) для спуска воздуха.

Pn = 10 бар; Tmax=200°C.

Внимание: Золотник для спуска воздуха открывается вручную только специально обученным человеком. Запрещено оставлять золотник открытым без присмотра. После обезвоздушивания воздуха он должен быть тут же закрыт.

Тип	Размеры		Подкл.	Запорный клапан	Артикул	Цена, евро/ед.
	∅ [мм]	H [мм]				
Flexvent Solar 3/8"	30	75,5	НР 3/8"	нет	27785	15,19

Flexvent Top Solar



Автоматический воздухоотводчик для гелиосистем с увеличенной скоростью удаления воздуха.

Оснащен поплавковым механизмом для автоматического удаления воздуха, и запорным шаровым краном.

Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть отверткой вручную.

Pn = 10 бар; Tmin=-30°C; Tmax=180°C.

Внимание: Запорный шаровый кран открывается только на время заполнения системы и ее пуска/наладки. Перед запуском в эксплуатацию, отсечной шаровый кран должен быть закрыт!

Тип	Размеры		Подкл.	Запорный клапан	Артикул	Цена, евро/ед.
	∅ [мм]	H [мм]				
Flexvent Top Solar 3/8"	30	75,5	НР 3/8"	нет	28505	61,35