

Сепараторы воздуха по технологии Smart

Flamcovent Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)



Сепаратор воздуха на основе инновационной технологии Smart и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар;

Tmin = -10 °C;

Tmax = 120 °C.

Тип	Подкл.	Gmax*, [м³/ч]	Qmax* ΔT=20 °C [кВт]	Размеры		Артикул	Цена, евро/ед.
				Ø [мм]	H [мм]		
Flamcovent Smart 3/4"	BP 3/4"	2,0	47.	60	151	30001	58,20
Flamcovent Smart 22	22 мм	1,2	28.	60	161	30002	62,76
Flamcovent Smart 1"	BP 1"	3,2	75.	75	192	30003	75,92
Flamcovent Smart 1 1/4"	BP 1 1/4"	4,4	103.	75	194	30004	84,24
Flamcovent Smart 1 1/2"	BP 1 1/2"	7,8	182.	92	238	30005	98,88
Flamcovent Smart 2"	BP 2"	11,6	270.	92	243	30006	116,24

* - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с.

Flamcovent Smart EcoPlus (Ду 22 мм - Ду 50 мм)



Сепаратор воздуха на основе инновационной технологии Smart, автоматическим воздухоотводчиком Flamco, в теплоизоляции из вспененного полиэтилена (толщиной 20 мм).

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар;

Tmin = -10 °C;

Tmax = 120 °C.

Тип	Подкл.	Gmax*, [м³/ч]	Qmax* ΔT=20 °C [кВт]	Размеры		Артикул	Цена, евро/ед.
				Ø [мм]	H [мм]		
Flamcovent Smart EcoPlus 3/4"	BP 3/4"	2,0	47.	-	194	30011	70,84
Flamcovent Smart EcoPlus 22	22 мм	1,2	28.	-	194	30012	72,78
Flamcovent Smart EcoPlus 1"	BP 1"	3,2	75.	-	233	30013	104,91
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4"	BP 1 1/4"	4,4	103.	-	233	30014	113,63
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2"	BP 1 1/2"	7,8	182.	-	279	30015	132,70
Flamcovent Smart EcoPlus 2"	BP 2"	11,6	270.	-	279	30016	150,16

* - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с.