


Электроприводы для смесительных групп D-МК

1. Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-МК от автоматики котельной.




Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
3-х позиционный сервомотор 220 В	66341	95,94

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии D-МК. Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.

Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”); 3 - белый провод (фаза поворота направо).

2. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-МК от автоматики вентиляции или свободнопрограммируемых контроллеров.




Сервомотор 24В с управлением 0-10В	66341.7	175,42
------------------------------------	---------	--------

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии D-МК. Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм.

Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если переменный ток); 2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный ток); 3 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток).

3. Электрический сервомотор 220 В со встроенным термостатом 20 - 80 °С

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-МК автономно без какой-либо автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного контура в диапазоне 20 - 80 °С. Под корпусом имеет настроечные тумблеры, которые позволяют настроить направление “открытие”/”закрытие”, работу по ограничению подающей линии или обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, а также 2 индикатора состояния (зеленый и красный).



Сервомотор STM 10/230 с интегрированным термостатом	STM10/230	247,14
---	-----------	--------

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 °С, выносным датчиком (Ду 6 мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, цикл 135 сек., крутящий момент 10Нм.

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным погодозависимым регулятором

Предназначен для управления одиночным смесительным контуром в погодозависимом режиме. Программирование температурных режимов на неделю. Идет в комплекте с датчиком подающей линии, датчиком наружной температуры.



Сервомотор 220В с погодозависимым управлением	66341.11	524,84
Электронный комнатный термостат	66341.111	112,59