

Фланцевые 3-х ходовые смесители (Ду 40-150 мм)

Описание продукта

- Рабочее давление Pn 6 бар
- Рабочая температура: +1°C... 120 °C
- Материал - серый чугун EN-GJL-250
- Рабочая среда: вода или водный раствор гликоля (до 50%).
- Фланцы по DIN 2531
- Внутренние уплотнения - EPDM.
- Внутренняя норма протечки - макс. 0,5% от Kvs с максим. перепадом давления.
- вкл. монтажный комплект



3-х ходовые смесители, фланцевые PN6

Артикул	Тип подходящих приводов	DN [мм]	Kvs [м³/ч]	ΔP max, [кПа]	Цена, евро с НДС
EM3 F40	BN10, BN 15	40	25	30	186,25
EM3 F50	BN10, BN 15	50	40	30	239,15
EM3 F65	BN10, BN 15	65	63	30	277,72
EM3 F80	BN 15	80	100	30	385,73
EM3 F100	BN 15	100	160	30	487,12
EM3 F125	BN 15	125	280	30	652,43
EM3 F150	BN 15	150	400	30	880,56

Приводы для фланцевых смесителей

Артикул	Крутящий момент [Nm]	Подключение электропитания [V AC/DC]	Тип управления	Время полного поворота [сек.]	Цена, евро с НДС
BNP-15C2E-EM	15	120...230	3-х точ.	90	257,89