

ВЕНТИЛИ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Обозначение	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
-------------	----------	---------	----------------



Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым термостатом

Для управления теплым полом по комнатной температуре, с ограничением протока и температуры в греющем контуре.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термопривод 230 В, расходомер с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, комнатный цифровой термостат (недельная программа), ограничение температуры обратной линии (по встроенному специальному датчику 10-50 °С), кран Маевского.

Подключение – 3/4" «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым термостатом	1	F 11838	391,37
--	---	---------	--------

Регулировочный короб RTL-TH BASIC без комнатного термостата



Для управления теплым полом по комнатной температуре, с ограничением протока и температуры в греющем контуре 40 °С.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термопривод 230 В, расходомер с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, ограничение температуры обратной линии 40 °С, кран Маевского.

Для работы данного привода его необходимо оснастить комнатным термостатом.

Подключение – 3/4" «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH BASIC под комнатный термостат	1	F 11836	201,71
---	---	---------	--------

Регулировочный короб RTL-I со спрятанной головкой и расходомером



Для управления теплым полом по температуре обратного потока с расходомером.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термостат (прячется под крышкой), расходомер с функцией ограничения потока, кран Маевского, встроенный защитный термостат (при превышении температуры потока более 60°C)

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления помещения площадью 10–12 м², в зависимости от температуры обратного потока.

Подключение – 3/4" «евроконус».

Регулировочный короб RTL-I EXCLUSIVE	1	F 11832	128,07
--------------------------------------	---	---------	--------