

## ВЕНТИЛИ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ


Обозначение

Упаковка

Артикул

Цена,  
евро/ед.

### Регулировочный короб КОМПАКТ/КОМFORT



КОМПАКТ



КОМFORT

Предназначен для прямого подключения контура «теплого пола» с длиной петли до 180 м.п. (регулировочный короб **КОМFORT** позволяет подключить 2 петли «теплого пола» из трубы одинакового диаметра и длины до 180 м.п. каждая при использовании Y-образного коллектора арт. F10506).

В состав коробов **КОМПАКТ/КОМFORT** входят: циркуляционный насос с частотным регулированием Wilo Yonos Para 15/6 RKA, расходомер 0-8 л/мин с возможностью регулирования потока, термостатический клапан, термостатическая головка (контроль температуры потока, настройка на 10-40°C), накладное термореле, кран Маевского, влагозащищенная клеммная коробка (подключение питания к электрическим элементам, возможность подключения комнатного термостата).

Короб **КОМПАКТ** смонтирован в пластиковом корпусе (для монтажа в стене), закрывается анодированной крышкой, трубные подключения слева направо не меняются, работает только с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм).

**Pn 6 бар, Tmax = 80°C (95°C кратковременно).**

Регулировочный короб КОМПАКТ	1	F 11852	582,24
------------------------------	---	---------	--------

Короб **КОМFORT** смонтирован в металлическом корпусе (для монтажа в стене) с металлической крышкой белого цвета, трубные подключения можно развернуть с права на лево, работает как с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм), так и с двумя одинаковыми петлями (при использовании Y-образного коллектора арт. F10506).

Регулировочный короб КОМFORT	1	F 11854	645,53
Y-образный коллектор для подключения 2-х петель «теплого пола»	1	F10506	6,60

### Принципиальные схемы подключения регулировочных коробов КОМПАКТ/КОМFORT к системе радиаторного отопления:

