



Тип	Размеры		Артикул	Цена, евро/ед.
	Øнар. [мм]	длина [мм]		

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы со встроенными термостатическими вставками типа Heimeier (или Simplex-Pro) следующих производителей радиаторов:

ARA, Arbonia, BEMM, Bremo, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli, Ferro-Wär technik, Hagetec, Henrad, HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpan, Stelrad, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal, Zenith

**Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic Efficiency Label).**



### StarTec 4

Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономичным дизайном, оснащенная жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 K, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний фиксатор выставленной настройки.

В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

M30x1,5, с установкой нуля	59	83,5	1356420	10,08
M30x1,5, без установки нуля	59	83,5	1356430	11,92



### TC-E1 (Exclusive)

Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономичным дизайном, оснащенная жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0", гистерезис +/- 0,2 K, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний фиксатор выставленной настройки.

В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое соединение с термостатическим клапаном.



M30x1,5, с установкой нуля (цвет - белый RAL 9016)	59	81	F35330	10,08
M30x1,5, с установкой нуля (цвет - хромированный)	59	81	F35331	15,57



### TC-S3 (тендерная - от 100 шт.)

Выдвигающаяся термостатическая головка с дизайном в стиле минимализма, оснащенная жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0", гистерезис +/- 0,2 K, время закрытия 28 минут. Имеет внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки, возможно ограничение диапазона настроек.



M30x1,5, с установкой нуля (цвет - белый RAL 9016)	46,9	85	F35340	8,21
M30x1,5, установкой нуля (цвет - хромированный)	46,9	85	F35341	12,62