


с соединением под "Click" (клемное соединение)



Тип	Размеры		Артикул	Цена, евро/ед.
	Øнар. [мм]	длина [мм]		

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на термостатические клапаны RA-N, RA-G фирмы Danfoss, и на радиаторы со встроенными термостатическими вставками под Click производителей радиаторов:

Baufa, BEMM, Brötje, Brugmann, Buderus, CICH, De'Longhi, Fini tal, Jaga, Küpper, Myson, Northor, Ocean, Potterton-Myson, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Schäfer, Vogel & Noot

Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic Efficiency Label).



StarTec 4

Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний фиксатор выставленной настройки.

В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

Click, с установкой нуля	59	96	1356440	10,08
Click, без установки нуля	59	96	1356450	11,92



TC-E1 (Exclusive)

Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний фиксатор выставленной настройки.

В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое соединение с термостатическим клапаном.



Click, с установкой нуля (цвет - белый RAL 9016)	59	94	F35332	10,08
Click, с установкой нуля (цвет - хромированный)	59	94	F35333	15,57



TC-S3 (тендерная - от 100 шт.)

Выдвигающаяся термостатическая головка с дизайном в стиле минимализма, оснащенная жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 28 минут. Имеет внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки, возможно ограничение диапазона настроек.



Click, с установкой нуля (цвет - белый RAL 9016)	46,9	85	F35342	8,21
Click, с установкой нуля (цвет - хромированный)	46,9	85	F35343	12,62