

## с соединением под "Click" (клемное соединение)

Тип	Размеры		Артикул	Цена, евро/ед.
	Øнар. [мм]	длина [мм]		



### TC-D1 (Design)

Невыдвигающаяся термостатическая головка серии Design, оснащенная жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0", гистерезис +/- 0,4 К, время закрытия 22 минут. Имеет внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки.

Резьбовое подключение к термостатическому клапану имеет декоративный кожух схожий по дизайну с внешним корпусом термоголовки.

Click, с установкой нуля (цвет - белый RAL 9016)	46,3	96,3	F35322	12,34
Click, с установкой нуля (цвет - хромированный)	46,3	96,3	F35323	18,62

**Примечание:** Внешне (по дизайну) сочетаются с термостатическими клапанами серии Desing.

### StarTec 4 с выносным капиллярным датчиком



Термостатическая головка с эргономическим дизайном, соединенная гибким капилляром с выносным жидкостным датчиком в декоративном пластиковом пенале (В 100мм x Ш 36 мм x Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

Click, капилляр длиной 0,6 м	59	83,5	1356480	47,84
Click, капилляр длиной 2,0 м	59	83,5	1356482	49,52
Click, капилляр длиной 5,0 м	59	83,5	1356485	51,30

**Примечание:** Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

### StarTec 2 с выносным капиллярным датчиком



Термостатическая головка соединенная гибким капилляром с выносным жидкостным датчиком в декоративном пластиковом пенале (В 100мм x Ш 36 мм x Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (12°C-28°C соответственно, с шагом 4°C), "защита от замерзания" (7°C), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

Click, капилляр длиной 0,6 м	60	102	1353062	47,84
Click, капилляр длиной 2,0 м	60	102	1353072	49,52
Click, капилляр длиной 5,0 м	60	102	1353082	51,30

**Примечание:** Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).