

Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение

Упаковка

Артикул

Цена,
евро/ед.

Термостатический вентиль VARIODESIGN

Термостатические вентили VARIODESIGN предназначены для подключения полотенцесушителей или дизайнерских радиаторов с подключением 1/2" ВР или 3/4 НГ (евроконус).

Они представляют собой арматурный блок из латуни с никелированным покрытием, в котором объединены подключения подающей и обратной линий. На подающей линии установлен термостатический клапан М 30x1,5 (с преднастройкой), а на обратной линии установлен специальный запорный клапан с функцией слива и заполнения отопительного прибора при помощи штуцера для подключения садового шланга.

Снаружи арматурный блок закрывается декоративным пластиковым кожухом белого или хромированного цвета.

В комплекте с вентилем VARIODESIGN идёт декоративная жидкостная термостатическая головка SENSITIVE M 30x1,5 с защитой от замерзания и 5-ю настройками:

(1=11°C; 2=16°C; 3=20°C; 4=24°C; 5=28°C).



Pn 10 бар; Tmax = 110°C (130°C кратковременно).

VARIODESIGN с кожухом и термоголовкой белого цвета	1	F 12060	72,58
VARIODESIGN с кожухом и термоголовкой хромированного цвета	1	F 12061	79,03

Примечания:

- 1) Данный клапан может быть переделан из «подачи справа» на «подачу слева» вручную.
- 2) Подключение трубопроводов отопительной системы (или системы ГВС) может быть произведено как из стены, так и из пола. Это достигается при помощи «перемещения» заглушек из боковых подключений в проходные подключения (и наоборот).



Вентиль VARIODESIGN без декоративного пластикового кожуха.

Размеры вентиль VARIODESIGN:

