

## Латунные предохранительные клапаны с резьбовым подключением:



Ду 32 ...50 мм

Размер DN, (Двх. х Двых)	Давление сброса, бар	Q <sub>max</sub> котла, кВт	V <sub>max</sub> бака ГВС, л	Артикул	Цена, евро/ед.
DN32 (1 1/4" x 1 1/2")	3	265	2000	693240.30	92,02
	6			693240.60 B	92,02
	8			693240.80 B	92,02
DN40 (1 1/2" x 2")	3	415	5000	694050.30	170,42
	6			694050.60 B	170,42
	8			694050.80 B	170,42
DN50 (2" x 2 1/2")	3	650	10000	695065.30	203,50
	6			695065.60 B	203,50
	8			695065.80 B	203,50

## Чугунные предохранительные клапаны с фланцевым подключением:



Размер DN, (Двх. х Двых)	Давление сброса, бар	Q <sub>max</sub> котла, кВт	Артикул	Цена, евро/ед.
DN32 (DN32xDN40)	3	265	69F3240.30	276,89
	6		69F3240.60	276,89
	8		69F3240.80	276,89
	10		69F3240.100	276,89
DN40 (DN40xDN50)	3	415	69F4050.30	295,55
	6		69F4050.60	295,55
	8		69F4050.80	295,55
	10		69F4050.100	295,55
DN50 (DN50xDN65)	3	650	69F5065.30	369,47
	6		69F5065.60	369,47
	8		69F5065.80	369,47
	10		69F5065.100	369,47
DN65 (DN65xDN80)	3	1090	69F6580.30	457,93
	6		69F6580.60	457,93
	8		69F6580.80	457,93
	10		69F6580.100	457,93

## Группы безопасности для бойлеров ГВС



Ду 15 мм



Ду 20 мм

Обязательно устанавливается на патрубке ввода холодной воды до отсекающей арматуры. Защищает ёмкость от повреждений при расширении нагреваемой воды.

В состав группы безопасности входит: обратный клапан, предохранительный клапан (6 бар или 8 бар), отсекающий клапан, сливная воронка, посадочное место для манометра 3/8".

Размер клапана (Øвх X Øвых)	DN, мм	Давление срабатывания, бар	Артикул	Цена, евро/ед.
1/2" НР или цанга (до 200л)	15	8	6915B.80PE	32,80
1" НР (до 500л)	20	8	6925B.80PE	71,56