


## к ёмкостным водонагревателям

### Антикоррозионный магниевый анод



Стандартный магниевый анод для защиты эмалированных ёмкостей от кислородной коррозии с подключением G 1 1/4".

Наименование	артикул	Цена, евро/ед
Длина 350мм	05712	50,09
Длина 487мм	05713	55,98
Длина 580мм	05714	60,39
Длина 687мм	03679	69,24
Длина 887мм	04041	85,44
Длина 1087мм	04042	103,66

### Устройство "активный анод"



Более долговечная альтернатива магниевому аноду, обеспечивает лучшую чистоту санитарной воды, чем магниевый анод. Подходит ко всем эмалированным бакам, которые имеют анодный слот G 1 1/4". Подключение к электросети ~230 В. Поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой.

Для ёмкостей	Глубина, мм	артикул	Цена, евро/ед
до 300л	100	11259	231,43
400 - 500 л	400	10601	334,33
более 750	800	04509	393,25

### Перечень анодов, которые штатно установлены в стандартные баки

Тип анода	Магниевые аноды						
	05712	05713	05714	03679	04041	04042	04390
Артикул анода	05712	05713	05714	03679	04041	04042	04390
Цена, евро/ед.		-					
Конструкция анода	Стандарт. Ø 33 x 350 мм G 5/4"	Стандарт. Ø 33 x 487 мм G 5/4"	Стандарт. Ø 33 x 580 мм G 5/4"	Стандарт. Ø 33 x 687 мм G 5/4"	Стандарт. Ø 33 x 887 мм G 5/4"	Стандарт. Ø 33 x 1087 мм G 5/4"	Стандарт. Ø 33 x 1487 мм G 5/4"
Для следующих баков							
EBS-PU 120	•						
EBS-PU 150		•					
EBS-PU 200			•				
EBS-PU 300				•			
EBS-PU 400					•		
EBS-PU 500						•	
ESS-PU 200			•				
ESS-PU 300				•			
ESS-PU 400					•		
ESS-PU 500						•	
PSB 200			•				
PSB 300				•			
PSB 400					•		
PSB 500						•	
PSB 750							•
PSB 1000							•
PSB 1500							•
PSB 2000							•